



## HOITO JA PUHDISTUS

Keittiökalusteisiin on valittu kestävä ja helppohoitaiset materiaalit. Kalusteiden puhdistuksessa tulee välttää hankaavien puhdistusaineiden sekä liuotteiden käyttöä. Myös voimakkaasti happamien tai emäksisten aineiden käyttöä tulee välttää, ellei jonkin tuotteen omissa ohjeissa neuvota toisin. Mikrokuitupyyhkeitä käyttäessä suosittelemme käyttämään myös suojakäsineitä.

- Kalusteiden pintojen puhdistuksessa ja hoidossa käytettävät menetelmät, aineet ja välineet määräytyvät puhdistettavien pintamateriaalien mukaan. Pyyhintä pääsääntöisesti pehmeällä ja kostealla liinalla, ei märällä. Märkäpyyhinnän jälkeen pinta on ehdottomasti kuivattava.
- Kalustepinnoille roiskunut vesi tulee pyyhkiä HETI pois. Huomioithan myös kuivauskaapin täytön niin ettei märkä esine pääse kosketuksiin oven tai rungon pinnan kanssa vaan kuivaukseen käytetään ainoastaan metallisia kuivaustasoja. Etenkin kalusteiden ja ovien reunoissa ja liitoskohdissa nestemäiset aineet voivat imeytyä sisusmateriaaleihin mikäli pintoja ei kuivata huolellisesti.
- Muista aina puhdistaa allaskaapin alapuoli ja ovien reunat.
- Älä sijoita esim. kahvin- tai vedenkeitintä niin että niistä lähtevä höyry jää seinäkaapin rungot tai ovien alapintaan.
- Kaikkia kalustepintoja puhdistettaessa on vältettävä hankaavien aineiden ja pesimien käyttöä, sekä vahvasti emäksisten puhdistusaineiden käyttöä. Puhdistuksessa ei myöskään tule käyttää aineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkaa tai valkaisevia ainesosia. Kaappien rungot ja laminaattityötasot voi puhdistaa normaaleilla kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla nestemäisillä puhdistusaineilla. Kuivaa pinnat pehmeällä pyyhkeellä puhdistuksen jälkeen.
- Kaikki kalusteovet puhdistetaan nihkeällä, ei märällä, mikrokuituliinalla kevyesti pyyhkimällä. Neutraalia pesuainetta voi hieman liuottaa veteen. Mikäli pinnoille tulee puhdistuksessa tai käytön aikana pisaroita/roiskeita, tulee pinnat välittömästi kuivata.
- Ovien pintoja ei ole tehty kestäväksi mekaanista rasitusta, kuten esimerkiksi lattiapintoja. Ovet ja laatikot tulee avata vetimiin koskemalla siten, ettei ovipintoja rasiteta koruilla tai kynsillä. Huomioitthan että vedinurallisissa tuotteissa vedinura on kuluva osa. Hankaavia pesuaineita / -välineitä ei saa käyttää puhdistamiseen.
- Massiivipuutasot suositellaan öljyttävän kaksi kertaa vuoden aikana. Puhdista tasot ja kuivaa pinnat. Mikäli tason pintaa joudutaan hiomaan, hio puun syyn suuntaisesti. Tasojen mukana on tullut tarkemmat ohjeet käsittelyä varten, säilytä ohjeet ja uusi käsittely toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

## Pintojen yleispuhdistusohjeet materiaalien mukaan

### Melamiini

Runko-osien (sivut, pohjat, katot, hyllyt, sokkelit) pintamateriaali on melamiini. Useissa ovissa pintamateriaali on melamiinin kaltainen mikrolaminaatti. Runkojen taustat ovat maalipinnalla. Neutraalia yleispesuainetta (pH 6-8) tai heikosti emäksistä puhdistusainetta (pH 8-10) annostellaan veteen tuotteen käyttöohjeen mukaan ja pesuaineliuokseen kostutetulla mikrokuituliinalla suoritetaan puhdistus. Pesuainetta käytettäessä pinnat pyyhitään vielä lämpimällä vedellä kostutetulla mikrokuituliinalla ja on varmistettava että pinta jää pyyhinnän jälkeen kuivaksi. Etenkin kiiltävät pinnat kannattaa kuivata aina kosteapyyhinnän jälkeen.

### Maali, pvc, lakka

Maalattujen, lakattujen ja pvc-pintaisten kalusteovien puhdistus tulee suorittaa kuten runko-osienkin, lämpimään veteen tai yleispesuaineliuokseen (pH 6-8) kostutetulla mikrokuituliinalla. Mikäli kalusteissa on öljyitä massiivipuukansia ja asennuksen tai tasojen uudelleenöljyämisen yhteydessä kosketetaan öljyisillä käsillä maaliovien pintoja, on öljytahrat pyyhittävä välittömästi pois. Tämä tulee tehdä sen vuoksi että kun öljy jää maalipinnalle, se alkaa imeytyä pinnan läpi eikä kohta lähde enää pois. Tasoöljy tulee pyyhkiä tuoreeltaan pois myös muista kalustepinnoista.

### Mikrolaminaatti, korkeapainelaminaatti

Mikrolaminaatti- ja korkeapainelaminaattipintaisten ovien puhdistukseen soveltuvat hyvin neutraalit (pH 6-8) ja heikosti emäksiset (pH 8-10) puhdistusaineet käyttöohjeen mukaan laimennettuina. Puhdistusaineella puhdistetut pinnat pitää vielä pyyhkiä lämpimään veteen kostutetulla mikrokuituliinalla ja kuivata. Jos likaa ei ole paljon ja se ei ole pinttynyttä, puhdistukseen riittää lämpimään veteen kostutettu mikrokuituliina.

Laminaattipintaisten työpöytäkanne kestävät kovaakin mekaanista kulutusta, valoa ja yleisimpiä kotitaloudessa käytettyjä aineita sekä heikkoja happoja ja lämpöä jopa +80 astetta. Laminaattipinta on yksi kiitollisimpia keittiömateriaaleja pitää puhtaana, olipa pinta sitten sileä tai struktuuripinta. Puhdistus tapahtuu kuten muidenkin kalustepintojen puhdistus, mutta jos tahra on vaikea, voidaan se poistaa laminaattipinnalta talousspriihin tai asetoniin kostutetulla siivouspyyhkeellä pyyhkäisten (ei hangaten). Näitä aineita ei saa kuitenkaan käyttää puisen tai abs-muovisen kannenreunan puhdistukseen. Lakattu kannen puureuna tulee pitää aina kuivana. Kun työpöytäkanne tulee upotettava pesuallas, on kosteuden pääsy kansirakenteeseen ehdottomasti estettävä silikonimassalla.

Työpöytäkansien puhdistuksesta on ladattavissa oma ohje. Ohjeessa käsitellään yksityiskohtaisemmin eri tasopintojen puhdistusta, mm. laminaattipinnat, kivi- ja puupinnat, sekä kompaktipinnat.